

Produktinformation

OTPOT Schwingungsgedämpfter Optischer Tisch

Positioniertechnik

Dr. Meierling



Eigenschaften :

- dreilagige Tischstruktur
- obere Platte aus ferromagnetischem Edelstahl 1Cr13 der Dicke: 4 - 6 mm
- innere Lage aus Stahl in Honigwabenstruktur
- untere Platte aus melaninbeschichtetem Carbon-Stahl der Dicke: 4 - 6 mm
- Gesamtdicke der Tische: 100 / 200 / 300 mm
- Ebenheit: 0,02 - 0,05 mm auf einer Fläche von 600 mm x 600 mm
- Eigenfrequenz: < 7 Hz
- Gesamthöhe (Tisch mit Füßen): 800 mm, Justierbereich : - 20 ~ + 30 mm
- Bohrraster: 25 mm x 25 mm
- Gewinde M6
- Gewichte:
 - Dicke 100 mm: 120 kg/m²
 - Dicke 200 mm: 140 kg/m²
 - Dicke 300 mm: 167 kg/m²

Model	Größe (mm)	Dicke (mm)	Gewicht (kg)	Säulenquerschnitt (mm x mm)	Säulenhöhe (mm)	Anzahl Säulen
OTPOT06-06	600 x 600 x 800	100	41	100 x 100	700	4
OTPOT075-075	750 x 750 x 800	100	65	100 x 100	700	4
OTPOT09-06	900 x 600 x 800	100	60	100 x 100	700	4
OTPOT10-07	1000 x 700 x 800	100	81	100 x 100	700	4
OTPOT10-08	1000 x 800 x 800	100	90	100 x 100	700	4
OTPOT12-08	1200 x 800 x 800	100	100	100 x 100	700	4
OTPOT15-09	1500 x 900 x 800	200	190	200 x 200	600	4
OTPOT15-10	1500 x 1000 x 800	200	206	200 x 200	600	4
OTPOT16-09	1600 x 900 x 800	200	200	200 x 200	600	4
OTPOT18-12	1800 x 1200 x 800	200	297	200 x 200	600	4
OTPOT20-10	2000 x 1000 x 800	200	289	200 x 200	600	4
OTPOT20-12	2000 x 1200 x 800	200	332	200 x 200	600	4
OTPOT24-12	2400 x 1200 x 800	200	393	200 x 200	600	4
OTPOT30-10	3000 x 1000 x 800	200	426	200 x 200	600	4
OTPOT30-12	3000 x 1200 x 800	300	598	200 x 200	500	4
OTPOT30-15	3000 x 1500 x 800	300	739	200 x 200	500	4
OTPOT35-12	3500 x 1200 x 800	300	700	200 x 200	500	4/6
OTPOT35-15	3500 x 1500 x 800	300	865	200 x 200	500	4/6